

	Platinum SP-TM Mineralny		Platinum SP-TA Akrylowy		Platinum SP-TS Silikonowy		Platinum SP-TP Polikrzemianowy	
Gruntowanie podłoża								
gruntem szcpeym Platinum SP-GS	✓✓✓		✓✓✓		✓✓✓		✗	
gruntem polikrzemianowym Platinum SP-GP	✗		✗		✗		✓✓✓	
Możliwość malowania								
farbą akrylową Platinum SP-FA	✓		✓✓✓		✗		✗	
farbą silikonową Platinum SP-FS	✓✓✓		✓✓		✓✓✓		✓✓	
farbą polikrzemianową Platinum SP-FP	✓✓✓		✗		✗		✓✓✓	
Właściwości								
Do wnetrz	✓		✗		✗		✗	
Na zewnatrz	✓		✓		✓		✓	
Nienasiakliwość	✓		✓✓✓		✓✓		✓	
Odporność na zabrudzenia	✓		✓✓		✓✓✓		✓✓	
Odporność na UV	✓✓✓		✓		✓✓✓		✓✓✓	
Odporność na agresję biologiczną	✓✓		✓		✓✓		✓✓✓	
Paroprzepuszczalność	✓✓✓		✓		✓✓		✓✓✓	
Trwałość	✓✓✓		✓		✓✓✓		✓✓	
Zużycie (kg/m²)	baranek	kornik	baranek	kornik	baranek	kornik	baranek	kornik
Uziarnienie 1,5 mm	2,3 ÷ 2,8	2,3 ÷ 2,8	2,0 ÷ 2,5	2,0 ÷ 2,5	2,0 ÷ 2,5	-	2,0 ÷ 2,5	2,0 ÷ 2,5
Uziarnienie 2,0 mm	2,8 ÷ 3,3	2,8 ÷ 3,3	2,8 ÷ 3,3	2,8 ÷ 3,3	2,8 ÷ 3,3	-	2,8 ÷ 3,3	2,8 ÷ 3,3
Uziarnienie 2,5 mm			3,5 ÷ 4,0	3,5 ÷ 4,0	3,5 ÷ 4,0	-	3,5 ÷ 4,0	3,5 ÷ 4,0
Uziarnienie 3,0 mm	4,2 ÷ 4,7	4,2 ÷ 4,7	4,2 ÷ 4,7	4,2 ÷ 4,7	4,2 ÷ 4,7	-	4,2 ÷ 4,7	4,2 ÷ 4,7