

1. Producent wyrobu budowlanego:**Dolina Nidy Sp. z o.o.****Leszcze 15, 28-400 Pińczów****2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, klasyfikacja statystyczna:****GIPS SZPACHLOWY UPLASTYCZNIONA FORMUŁA****Tynk gipsowy cienkowarstwowy EN 13279-1 – C 6/20/2****PKWiU 23.69.11.0****3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Gips szpachlowy uplastyczniona formuła przeznaczony jest do wykonywania gładzi gipsowych oraz do napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przeznaczony jest na podłoża betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz na powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych.

4. Specyfikacja techniczna:**Polska Norma PN-EN 13279-1:2009****Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania.****5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

<i>Lp.</i>	<i>Cecha techniczna</i>	<i>Wartość deklarowana</i>
1.	Zawartość siarczanu wapnia	> 50 %
2.	Uziarnienie 1500 µm	0,0 %
3.	Początek czasu wiązania	> 20 min
4.	Wytrzymałość na zginanie	≥ 1,0 N/mm ²
5.	Wytrzymałość na ściskanie	≥ 2,0 N/mm ²
6.	Reakcja na ogień	Klasa A 1
7.	Izolacyjność akustyczna	NPD
8.	Opór cieplny	NPD

Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13279-1:2009 oraz posiada oznakowanie CE zgodnie z załącznikiem ZA.3 normy PN-EN 13279-1:2009


Wyrób podlega ocenie zgodności według ZA.2 i ZA.3 oraz zakładowej kontroli produkcji:

- **Raport z badań typu nr 21/1/2009 wydany przez Dział Badawczo-Rozwojowy Doliny Nidy Sp. z o. o.**
- **Report MPA Dresden GmbH Notified Body no. 0767; 27 July 2006**

Leszcze 26.01.2010 r.

Wydanie II

Aktualizacja: 24.08.2012 r.

DYREKTOR
ds. Technologii

Mariusz Hynowski