



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DEKORAL FASHION

**Diamantowa kolekcja by Eva Minge
- Perłowa poświata**

Zakres stosowania:

Farba transparentna Dekoral Fashion Diamantowa Kolekcja po wymieszaniu z perłowym pigmentem dekoracyjnym służy do osiągnięcia oryginalnych efektów dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach uprzednio pomalowanych odporną na szorowanie farbą marki Dekoral np. AKRYLIT W.

Perłowa Poświata przeznaczona jest do uzyskiwania efektów na małych powierzchniach z użyciem szablonów lub do tworzenia specjalnych efektów na tynkach (farbach) strukturalnych. Produkt można łatwo wykorzystać do tworzenia własnych oryginalnych efektów dekoracyjnych.

Główne cechy:

- ⇒ Oryginalny efekt dekoracyjny
- ⇒ Łatwa aplikacja
- ⇒ Odporna na szorowanie

Kolor	baza transparentna + pigment dekoracyjny perłowa poświata
Lepkość Haake 23±1oC, [dPa·s]	34 ÷ 38
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,000 ÷ 1,040

Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Sposób nanoszenia	wałek lub natrysk (zgodnie z instrukcją malowania)
Wydajność przy jednej warstwie	Do 10m ² /l z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym malowaniu
Rozcieńczalnik	woda

Wygląd powłoki

Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - **perłowa poświata** - dzięki delikatnemu pudrowi perłowemu nadaje powierzchnię subtelny efekt jedwabistego połysku. Pomieszczenia stają się rozświetlone, owiane atmosfera luksusu i otulone perłową poświatą....

Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - efekt perłowa poświata – polecana jest na kolory pastelowe, biele, jasne beże, róże. Możesz wybrać jeden z kolorów rekomendowanych przez Evę Minge – Natchnienie, Piękno, Harmonia.

Najlepsze efekty otrzymasz na powierzchniach strukturalnych.

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Dekoral, np. Akrylit W na wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu), pozostaw do całkowitego wyschnięcia (na co najmniej 4 godziny).

2. Przygotowanie produktu

- Dokładnie wymieszaj perłowy pigment dekoracyjny z farbą transparentną. Dla uzyskania najlepszego efektu zalecamy użycie całej zawartości opakowania pigmentu.

3. Malowanie

- **Powierzchnie gładkie:**
Maluj tylko małe powierzchnie, elementy, szablony (poniżej 0,5m²), bez rozcieńczania za pomocą wałka na całkowicie wyschniętym podłożu.
- **Powierzchnie strukturalne:**
Maluj za pomocą wałka, pędzla lub natrysku pneumatycznego (w razie potrzeby rozcieńcz wodą).

- Nie wykonuj poprawek na podeschniętej powierzchni, może to spowodować nierównomierne rozłożenie pigmentu.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

4. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +10° do 25°C.
- Wyrób nie nadaje się do stosowania w zawilgoconych wnętrzach lub narażonych na działanie wilgoci.
- Farby nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na nie malowane powierzchnie.
- Po wymalowaniu farba zmienia odcień podłoża.
- Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral np. Akrylit W.
- Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas farba staje się transparentna.


5. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 12 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/I/FW): 300 g/l (2007 r.) 200g/l (2010). Produkt zawiera max. 200g/l.

Opakowanie handlowe: 0,75L baza transparentna + pigment dekoracyjny